

DDC / DDCWP / GK212 | 系列控制器

● DDCWP 系列干电池控制器

DDCWP 系列干电池控制器适用于道路，公园，商业区等绿地灌溉，尤其适用于现场无法提供交流电源的绿地。

主要技术性能参数

- 使用数字型控制，带大型液晶显示屏
- 使用 2 块 9 伏电池供电，电池更换方便
- 可提供 2、4、6、8 站
- 可提供 3 套独立程序
- 可提供奇 / 偶及每周运行的灌溉周期
- 带主阀控制
- 可接雨量传感器
- 配备缺省设置程序功能



- 电磁阀与控制器连线如使用 1mm²，可拉 60 米
- 需使用直流电磁头

外型尺寸

- 126 × 145 × 49mm



● DDC 系列控制器

DDC 系列控制器适用于道路，公园、学校、商业区、住宅区和庭院等绿地灌溉。

主要技术性能参数

- 使用数字型控制，带大型液晶显示屏
- 图形与数字结合显示，编程直观，简单
- 提供 4、6、8 站型
- 提供 3 套完全独立程序，每套程序可设 3 个开始时间
- 可提供奇 / 偶及每周运行 / 全年指定时间等多种灌溉周期
- 1 - 240 分钟灌水延续时间，站间可有延时
- 0 - 200% 季节灌溉程序参数调节
- 内带下雨延时装置，配合雨感器工作
- 带主阀控制
- 电磁阀接线口大，方便接线
- 可接雨量传感器
- 配备快捷检查程序功能
- 可手动启程序
- 带自动缺省程序



GK212 室外型模块控制器

● GK212 系列模块控制器

GK212 系列模块控制器适用于运动场、公园、住宅小区、商业区、庭院等绿地灌溉。

主要技术性能参数

- 模块式控制器
- 2 - 12 站型，出厂基本配置为 4 站，可扩展为 6、8、10、12 站。每块扩展模块为 2 站
- 大型液晶显示
- 编程简单，方便
- 3 套完全独立控制程序，任意一站可指派到任意一套程序
- 每站运行时间可在 1 分钟至 4 小时内设置

电气参数

- 输入电压：220VAC，50/60HZ
- 功率：24W
- 每站输出电流：0.3 安，8.4VA
- 主阀输出电流：0.3 安，8.4VA

外型尺寸

- 室内型：203 × 203 × 57mm
- 室外型：309 × 229 × 83mm
- 电磁阀电线输出总口直径：19mm

外型尺寸

- 室内型：127.5 × 145 × 40mm
- 室外型：220 × 178 × 89mm
- 带防水可锁外壳

电气参数

- 输入电压：220VAC，50/60HZ
- 最大工作功率：60W
- 每站输出电流：0.25 安，6VA
- 主阀输出电流：0.25 安，6VA