

V-1550 系列地埋旋转喷头

射程 5.8-16.8 m

V-1550 系列喷头适用于灌溉公园、住宅小区、庭院的草坪、灌木等。

V-1550功能齐全，灵活多变，最适合设计人员选用

喷头特点

- TORO 专利产品，所有性能均可在顶盖直接调节
- 自带7个组合喷嘴，不用更换喷嘴即调节流量
- 角度可调40度-360度
- 喷射仰角可调7度-25度
- 带角度记忆功能
- 带行星齿轮驱动，水润滑，经久耐用
- 带双卡环设计，维护方便
- 具等喷灌强度功能，喷洒均匀
- 橡胶顶盖，且带密封圈，大大提高了防污能力
- 可选择低压低流量型
- 自带止溢阀

主要技术性能参数

- 工作压力: 1.7 - 4.8Kg/cm²
- 最佳工作压力: 3.5Kg/cm²
- 射程: 5.8 - 16.8m
- 工作流量: 0.19 - 2.64m³/h
- 入水接口: 3/4"内螺纹(6分接口)



外型尺寸

型号	弹伸高度	整体高度
普通型	98mm	178mm
灌木型	- mm	200mm
高弹出型	280mm	432mm

V-1550系列喷嘴技术参数表 (25° 喷射仰角)

喷嘴	压力 Kg/cm ²	射程 m	流量 m ³ /h	喷灌强度 mm/h	喷灌强度 mm/h
4	2.0	9.1	0.24	3.3	2.9
	2.5	9.2	0.26	3.6	3.1
	3.0	9.5	0.29	3.7	3.2
	3.5	9.5	0.30	3.9	3.4
	4.0	9.3	0.30	4.2	3.7
	4.5	9.2	0.30	4.5	3.9
	5.0	9.2	0.30	4.7	4.0
6	2.0	9.4	0.29	3.8	3.3
	2.5	9.8	0.32	3.8	3.3
	3.0	10.1	0.35	3.9	3.4
	3.5	10.1	0.38	4.3	3.7
	4.0	10.1	0.40	4.6	4.0
	4.5	10.1	0.40	4.9	4.2
	5.0	9.8	0.40	5.4	4.7
8	2.0	9.8	0.46	5.5	4.8
	2.5	10.7	0.51	5.1	4.4
	3.0	11.1	0.56	5.2	4.5
	3.5	11.3	0.60	5.4	4.7
	4.0	11.6	0.63	5.4	4.7
	4.5	11.6	0.64	5.5	4.8
	5.0	11.5	0.70	5.8	5.0
11	2.0	11.0	0.57	6.6	5.7
	2.5	11.0	0.65	6.2	5.3
	3.0	11.4	0.72	6.3	5.5
	3.5	11.6	0.78	6.7	5.8
	4.0	11.9	0.83	6.8	5.9
	4.5	11.9	0.87	7.1	6.2
	5.0	11.8	0.90	7.9	6.8
15	2.0	10.0	0.74	8.6	7.4
	2.5	11.0	0.86	8.2	7.1
	3.0	11.9	0.95	7.8	6.7
	3.5	12.5	1.03	7.6	6.6
	4.0	12.6	1.11	8.0	6.9
	4.5	12.8	1.17	8.2	7.1
	5.0	12.8	1.20	8.5	7.4
17	2.0	10.0	0.82	9.5	8.2
	2.5	11.4	0.94	8.4	7.2
	3.0	12.2	1.07	8.3	7.2
	3.5	12.8	1.16	8.2	7.1
	4.0	13.2	1.25	8.3	7.2
	4.5	13.7	1.32	8.1	7.0
	5.0	14.0	1.40	8.1	7.0
23	2.0	10.3	1.15	12.5	10.8
	2.5	12.3	1.31	10.0	8.7
	3.0	13.4	1.48	9.5	8.2
	3.5	14.3	1.56	8.8	7.6
	4.0	15.1	1.66	8.4	7.3
	4.5	15.5	1.76	8.4	7.3
	5.0	15.9	1.84	8.4	7.3
30	2.0	10.3	1.31	14.2	12.3
	2.5	12.3	1.61	12.3	10.7
	3.0	13.6	1.75	10.9	9.4
	3.5	14.6	1.91	10.3	8.9
	4.0	15.4	2.05	10.0	8.6
	4.5	15.8	2.18	10.1	8.7
	5.0	16.5	2.29	9.7	8.4
34	2.0	10.4	1.48	15.8	13.7
	2.5	12.3	1.72	13.1	11.3
	3.0	13.6	1.95	12.1	10.5
	3.5	14.6	2.13	11.5	10.0
	4.0	15.5	2.29	11.0	9.5
	4.5	16.1	2.44	10.7	9.3
	5.0	16.5	2.56	10.5	9.1

表中喷灌强度是基于无风情况下,喷头做全圆喷洒时测取

▲ 喷头采用三角形布置,间距等于射程。

■ 喷头采用正方形布置,间距等于射程。